Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CE01293

Smeltpatroon | 15A | 1000Vdc | gPV | 10x38

Ferroamp



Deze gPV-smeltpatroon van 15 A is de standaardzekering in de Power Distribution-kasten en de ESS Power Case, waar hij elke SSO-aansluiting afzonderlijk beveiligt. Hij is geschikt voor DC-circuits tot 1000 V en heeft een breekvermogen van 20 kA, zodat ook een kortsluiting op de DC-bus veilig wordt onderbroken. De gPV-karakteristiek is bedoeld voor fotovoltaïsche stringcircuits, waar bij een fout een gelijkspanningsboog moet worden gedoofd. Na een doorgesmolten patroon wordt alleen de zekering vervangen en blijft de rest van de kast ongewijzigd. De patronen worden per tien stuks geleverd en passen in de cilindrische zekeringhouders uit dezelfde reeks.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Type	DC-smeltveiligheid (zekering)
Nominale stroom (A)	15
Nominale spanning (V DC)	1000
Karakteristiek / klasse	gPV
Afmetingen (mm)	10 x 38
Breekvermogen	20 kA
Stuks per verpakking (prijslijst)	10

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Standaardzekering in Power Distribution 5/8/15 en ESS Power Case (SSO-aansluitingen)

Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

Document	Taal	Link
Garantievoorwaarden	SV/EN	Download PDF

Datasheet CE01293 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV