Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

JLK5165

JLP | Geïsoleerde koperlitze J-LINK Plus | 85mm² | 730mm

Teknomega | J-LINK Plus



Deze halogeenvrije, geïsoleerde flexibele koperlitze (J-LINK PLUS) van 85 mm² verbindt een vermogensschakelaar tot 350 A met het railsysteem of met een verdeelblok in de verdeelinrichting. Aan beide uiteinden zit een geboorde aansluiting van vertinde koperen buis, die zonder extra kabelschoen direct op schakelaar en rail wordt geschroefd. Omdat de litze buigzaam is, vangt hij maatverschillen en trillingen tussen schakelaar en rail op, zonder mechanische spanning op de aansluitingen. De TPE-isolatie is halogeenvrij en rookarm en verdraagt hogere bedrijfstemperaturen dan de PVC-uitvoering. Met 730 mm is dit een tussenliggende uitvoering binnen deze doorsnede.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	JLK5165
Fabrikanttype	JLP 85-730
EAN / GTIN	8053685370274
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlak	Vertind
Nominale doorsnede	85 mm²
Geleiderklasse	Klasse 2 (meerdraads)
Vorm geleider	Plat
Gevlochten	Ja
Breedte (ca.)	6,5 mm
Hoogte (ca.)	24 mm
Lengte	730 mm
Geïsoleerd	Ja
Met aansluitlippen	Ja
Aansluitlippen geboord	Ja
Met kabelschoenen	Ja
Gatdiameter aansluiting	10,5 mm
Verpakking	2 st
Gewicht	0,68 kg
Breedte aansluiting B	25 mm
Hoogte H	24 mm
Maat L1	9,5 mm
Maat L2	11 mm
Gat d1	8,5 mm
Gat d2	10,5 mm
Dikte aansluiting s	6,5 mm
Voor vermogensschakelaar	350 A
Stroom bij ΔT 35 °C (Ta 35 °C)	304 A

Datasheet JLK5165 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
Stroom bij ΔT 55 °C (Ta 35 °C)	383 A
Stroom bij ΔT 70 °C (Ta 35 °C)	431 A
Stroom bij ΔT 105 °C (Ta 35 °C)	522 A

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Geleider	vertinde koperen vlecht Cu-ETP 99,90%, draad Ø 0,20 mm aansluitingen van vertinde koperen buis
Isolatie	TPE, zwart met lichtblauwe lijn, dikte 1,9 mm, UL 94-V0, halogeenvrij, weinig rookontwikkeling, diëlektrische sterkte 20 kV/mm
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Werktemperatuur	-40 ÷ +140 °C
Isolatieklasse	klasse II volgens par. 8.4.4 IEC 61439-1
Norm / certificering	UL file E300607
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 28, 29

Datasheet JLK5165 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.



 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV