Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

JLK5259

JLP | Geïsoleerde koperlitze J-LINK Plus | 25mm² | 1030mm

Teknomega | J-LINK Plus



Deze halogeenvrije, geïsoleerde flexibele koperlitze (J-LINK PLUS) van 25 mm² verbindt een vermogensschakelaar tot 125 A met het railsysteem of met een verdeelblok in de verdeelinrichting. Aan beide uiteinden zit een geboorde aansluiting van vertinde koperen buis, die zonder extra kabelschoen direct op schakelaar en rail wordt geschroefd. Omdat de litze buigzaam is, vangt hij maatverschillen en trillingen tussen schakelaar en rail op, zonder mechanische spanning op de aansluitingen. De TPE-isolatie is halogeenvrij en rookarm en verdraagt hogere bedrijfstemperaturen dan de PVC-uitvoering. Met 1030 mm is dit een tussenliggende uitvoering binnen deze doorsnede, en de smallere S-aansluiting past bij schakelaars met beperkte aansluitruimte.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Datasheet JLK5259 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	JLK5259
Fabrikanttype	JLP 25-1030S
EAN / GTIN	8053685377600
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlak	Vertind
Nominale doorsnede	25 mm²
Geleiderklasse	Klasse 2 (meerdraads)
Vorm geleider	Plat
Gevlochten	Ja
Breedte (ca.)	4,3 mm
Hoogte (ca.)	14 mm
Lengte	1030 mm
Geïsoleerd	Ja
Met aansluitlippen	Ja
Aansluitlippen geboord	Ja
Met kabelschoenen	Ja
Gatdiameter aansluiting	6,5 mm
Verpakking	10 st
Gewicht	0,32 kg
Breedte aansluiting B	15 mm
Hoogte H	14 mm
Maat L1	7 mm
Maat L2	7 mm
Gat d2	6,5 mm
Dikte aansluiting s	4,5 mm
Voor vermogensschakelaar	125 A
Stroom bij ΔT 35 °C (Ta 35 °C)	138 A
Stroom bij ΔT 55 °C (Ta 35 °C)	174 A
Stroom bij ΔT 70 °C (Ta 35 °C)	196 A
Stroom bij ΔT 105 °C (Ta 35 °C)	236 A

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Geleider	vertinde koperen vlecht Cu-ETP 99,90%, draad Ø 0,20 mm aansluitingen van vertinde koperen buis
Isolatie	TPE, zwart met lichtblauwe lijn, dikte 1,9 mm, UL 94-V0, halogeenvrij, weinig rookontwikkeling, diëlektrische sterkte 20 kV/mm
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Werktemperatuur	-40 ÷ +140 °C
Isolatieklasse	klasse II volgens par. 8.4.4 IEC 61439-1
Norm / certificering	UL file E300607
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 29

Datasheet JLK5259 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.



 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV