
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

MRS3005

MRS | Aardnulrail dubbel | messing | 2x 12 aansluitingen | 144mm

Teknomega | Aardnulrails



Deze messing dubbele aardnulrail van 144 mm met 24 aansluitgaten verzamelt nul- of aardgeleiders in verdeel- en schakelkasten. Elke groep krijgt een eigen klemschroef, zodat geleiders overzichtelijk en afzonderlijk losneembaar worden aangesloten. Elke aansluiting neemt een geleider tot 6 mm² op, passend bij groepsbedrading. Elke positie heeft een dubbele aansluiting, wat ruimte geeft voor doorlussen of extra geleiders. Hij wordt rechtstreeks, op een koperrail of geïsoleerd op MRS-steunen gemonteerd.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	MRS3005
Fabrikanttype	MRS 2x12
EAN / GTIN	8053685370472
Verpakking	10 st
Gewicht	0,215 kg
Lengte L	144 mm
Maat L1	50 mm
Maat A	9 mm
Maat B	19 mm
Aansluitingen	2 x 12 × Ø 5,5 mm: 2,5 ÷ 6 mm² (met adereindhuls 1,5 ÷ 6 mm²), 2 Nm
Materiaal	messing
Opmerking	dubbele aansluiting per gat dubbele invoer tot 50 mm² M4-bevestiging, M10 voor kabelschoen, M5 aansluitschroeven uitgangen genummerd

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 91

Datasheet MRS3005 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV