Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

PA00965

# Rogowski-spoel | 600A | 3-fasen kit

Ferroamp | 230/24V voeding



Deze Rogowski-spoel meet de driefasige netstroom van een EnergyHub tot 600 A en is bedoeld voor aansluitingen waarvoor de CT-kits te klein zijn. In tegenstelling tot een CT met vaste opening is de spoel flexibel en wordt hij om de kabel of rail heen gelegd, waardoor hij ook bij een zware, moeilijk bereikbare aansluiting te plaatsen is. De opening is groot genoeg voor dikke kabels. Een voeding voor de meetelektronica is meegeleverd. Hij past bij de grotere EnergyHub Wall-uitvoeringen en bij de XL-kast, en is de kleinste van de drie Rogowski-uitvoeringen.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Type | Rogowski-spoel |
| Meetbereik (A) | 60 - 600 |
| Kabeldiameter / opening (mm) | 160 |
| Nauwkeurigheid (%) | ± 3 |
| CT-verhouding | 12000 |
| Kabellengte (m) | 1 |
| Voeding | 230/24 V-voeding (meegeleverd) |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepasbaar met | EnergyHub Wall 21 / 28 kW; EnergyHub XL-kast |

## Documentatie van de fabrikant

Voor installatie, aansluitschema's en technische ondersteuning verwijzen wij naar de officiële documentatie van de fabrikant.

| Document | Taal | Link |
|---|---|---|
| Datasheet fabrikant | Engels | Download PDF |
| Handleiding | SV/EN | Download PDF |
| Garantievoorwaarden | SV/EN | Download PDF |

*Datasheet PA00965 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Ferroamp AB productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*