Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

TOP1065

TOP | Railsteun ΩTOP gemonteerd | 1x rail 10mm | 3P+N | 400mm

Teknomega | ΩTOP railsteunsysteem



Deze voorgemonteerde ΩTOP-railsteun voor een kastdiepte van 400 mm is uitgevoerd als 3-polig met nul, voor 1 rail van 10 mm per fase. Blokken, trekstangen en aluminium profiel zijn al samengebouwd, zodat de steun direct in het kastframe wordt geplaatst zonder eigen montage van losse onderdelen. Dat bespaart werkplaatstijd bij seriematige opbouw van verdeelinrichtingen met een standaard kastdiepte. Het aantal steunen per railsysteem volgt uit de verwachte kortsluitstroom en de railafmeting; uitbreiden gebeurt met losse ΩTOP-blokkensets op hetzelfde profiel.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	TOP1065
Fabrikanttype	TOP 1/10TN-400
EAN / GTIN	8053685373961
Aantal polen	1
Verpakking	1 st
Uitvoering	3-polig + nul (T+N)
Voor kastdiepte	400 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Norm / certificering	IEC 61439-2, ACAE-LOVAG, UL file E300607
Max. bedrijfstemperatuur	+125 °C
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 49

Datasheet TOP1065 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV