Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

TOP1075

TOP | Railsteun ΩTOP gemonteerd | 2x rail 10mm | 3P+N | 600mm

Teknomega | ΩTOP railsteunsysteem



Deze voorgemonteerde ΩTOP-railsteun voor een kastdiepte van 600 mm is uitgevoerd als 3-polig met nul, voor 2 rails van 10 mm per fase. Blokken, trekstangen en aluminium profiel zijn al samengebouwd, zodat de steun direct in het kastframe wordt geplaatst zonder eigen montage van losse onderdelen. Dat bespaart werkplaatstijd bij seriematige opbouw van verdeelinrichtingen met een standaard kastdiepte. Het aantal steunen per railsysteem volgt uit de verwachte kortsluitstroom en de railafmeting; uitbreiden gebeurt met losse ΩTOP-blokkensets op hetzelfde profiel.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	TOP1075
Fabrikanttype	TOP 2/10TN-600
EAN / GTIN	8053685373985
Aantal polen	1
Verpakking	1 st
Uitvoering	3-polig + nul (T+N)
Voor kastdiepte	600 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Norm / certificering	IEC 61439-2, ACAE-LOVAG, UL file E300607
Max. bedrijfstemperatuur	+125 °C
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 49

Datasheet TOP1075 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV