



Productbeschrijving		Produktbeschreibung		Product Description	
<p>SEP aansluitklemmen kunnen rechtsreeks op modulaire componenten worden aangesloten. De aansluitklemmen zijn zowel in het grijs als in het blauw te verkrijgen, hiermee kan men overzichtelijk en duidelijk werken. De DT2-25 versie is een 1 polig aansluitklem met 2 aansluitingen geschikt tot 25mm². Door het ontwerp zijn de aansluitklemmen onderling te koppelen waardoor men ze als 1 unit kan monteren in het modulaire component.</p>		<p>SEP-Anschlussklemmen können direkt an modulare Komponenten angeschlossen werden. Die Anschlussklemmen sind sowohl in Grau als auch in Blau erhältlich, wodurch übersichtlich und deutlich gearbeitet werden kann. Die DT2-25 Version ist eine 1-polige Anschlussklemme mit 2 Anschlüssen für bis zu 25 mm². Durch die Konstruktion können die Anschlussklemmen so miteinander gekoppelt werden, dass sie als eine Einheit in der modularen Komponente montiert werden können.</p>		<p>SEP connection terminals can be connected directly to modular components. The connection terminals are available in both gray and blue, which makes it possible to work plain and clearly. The DT2-25 version is a 1-pole connection terminal with 2 connections suitable for up to 25mm². The design allows the connection terminals to be mutually coupled so that they can be mounted as 1 unit in the modular component.</p>	
Technische eigenschappen		Technische Daten		Technical data	
Polen aantal	1	Pole zahl	1	Pole numbers	1
Aansluitingen	2	Einspeisungen	2	Connections	2
Nom. spanning	690V	Nennspannung	690V	Nominal voltage	690V
Nom. stroom	100A	Nennstrom	100A	Nominal current	100A
Geschikt voor	CU / AL	Geeignet für	CU / AL	Suitable for	CU / AL
Klemdoorsnede	25mm ²	Querschnitt	25mm ²	Clamp section	25mm ²
Massieve aders	1,5-25mm ²	Feste Venen	1,5-25mm ²	Solid wire	1,5-25mm ²
Montage snoer	1,5-16mm ²	Befestigungsschnur	1,5-16mm ²	Stranded wire	1,5-16mm ²
Soort verbinding	Schroef	Verbindungstyp	Schraube	Connection type	Screw
Aandraaimoment	2Nm	Anzugsmoment	2Nm	Tightening torque	2Nm
Pin afmetingen	5 x 4 x 12,3mm	Pin Größe	5 x 4 x 12,3mm	Pin dimensions	5 x 4 x 12,3mm
Breedte	17,8mm	Breite	17,8mm	Width	17,8mm
Brandbaarheidsklasse	V0	Brennbarkeitsklasse	V0	Flammability class	V0

Bestelnummer Artikel-Nr. Code no.	Type Typ Type	Beschrijving Productbezeichnung Description	Kleur Farbe Color	Gewicht Gewicht Weight	Verpakking Verpackung Packing unit	EAN nr. EAN Nr. EAN no.
2115900225	DT2-25	SEP DT2 dubbel 2x25mm ² SEP DT2 zweifach 2x25mm ² SEP DT2 double 2x25mm ²	grijs grau grey	0,015 kg	20 / 720	8718959015427
2115905225	DT2-25B	SEP DT2 dubbel 2x25mm ² , blauw SEP DT2 zweifach 2x25mm ² , blau SEP DT2 double 2x25mm ² , blue	blauw blau blue	0,015 kg	20 / 720	8718959015441

Tekening / Zeichnung / Drawing

