



Pollmann - Bedradingset



Kleur	Overig
Geïsoleerd	Ja
Aantal fasen	1
Doorsnede	10 mm ²
A	63 A
Lengte	125 mm
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	40 kA
Toegekende stootspanning	4 kV
Uitvoering	Pen
Hulpschakelaar	Nee
Geschikt voor apparaten met nulgeleider	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e	500 V



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/1473

Artikelen

Artnr.	Naam	Kleur	Aantal fasen	Doorsnede	A	Lengte	Max. nom. bedrijfsspanning U _e	VPE	Bruto prijs
1425003	bedradingset VS/3-125/10 (3xs)							1 st.	€ 9,84
1425010	bedradingset VS/1-125/10 sw							1 st.	€ 3,97
1425011	bedradingset VS/1-125/10 bl							1 st.	€ 3,97
1425012	bedradingset VS/1-125/10 br	Overig	1	10 mm ²	63 A	125 mm	500 V	1 st.	€ 3,97
1425013	bedradingset VS/1-125/10 gr/ge	Overig	1	10 mm ²	63 A	125 mm	500 V	1 st.	€ 3,97
1425103	bedradingset VS/1-150/10 sw							1 st.	€ 4,76

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com