



Pollmann Potentiaalvereffeningsrail



Breedte	12 mm, 41 mm, 44 mm, 51.5 mm, 64 mm
Uitvoering	Met afdekkap
Hoogte	12 mm, 32 mm, 38.5 mm, 41 mm, 41.5 mm
Bouwworm	Niet modulair
Lengte	31.5 mm, 58 mm, 65 mm, 173.5 mm, 184.5 mm
Aantal aansluitingen vlakke geleider tot 30mm	1
Aantal aansluitingen geleider tot 25 mm² star	1, 6
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8-10mm	1
Materiaal klem	Messing
Materiaal contactrail	Messing, Staal
Uitvoering	Elektrolytisch verzinkt



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/1552

Artikelen

Artnr.	Naam	Hoogte	Lengte	VPE	Bruto prijs
2020301	POT 16/25 Potentiaalvereffening	41.5 mm	173.5 mm	1 st.	€ 0,00
2020303	PAS6 Potentiaalvereffeningsrail w/ base & cover	32 mm	65 mm	1 st.	€ 0,00
2020305	POT 25/V Potentiaal vereffening	38.5 mm	184.5 mm	1 st.	€ 0,00
2020319	POT 16/25 enkel Potentiaal vereffening	41.5 mm	173.5 mm	1 st.	€ 0,00
2020322	PAS6 Potentiaalvereffeningsrail w/base	12 mm	58 mm	1 st.	€ 0,00
2020325	PAS6 M Potentiaalvereffeningsrail metal base a.cover	41 mm	31.5 mm	1 st.	€ 0,00
2020328	PAS6 M Potentiaalvereffeningsrail with metal base	32 mm	65 mm	1 st.	€ 0,00
2020335	POT 16/25 zwart Potentiaal vereffening			1 st.	€ 0,00

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com