



ISKRA Overspanningsbeveiliging ISAFE type 2

Productgroep: [70] Iskra



Uitvoering

De ISKRA ISAFE Type 2 is een compacte overspanningsbeveiliging (SPD) voor elektrische installaties met een maximale continue bedrijfsspanning tot 750 V. Deze Type 2 overspanningsbeveiliging beschermt aangesloten apparatuur tegen met name schakeloverspanningen en andere kortdurende spanningspieken.

De ISAFE heeft een nominale afleidstroom I_n van 20 kA, een maximale afleidstroom I_{max} van 35 kA en een responstijd van minder dan 25 nanoseconden. De serie is verkrijgbaar in 1- en 3-polige uitvoeringen, met optioneel meldecontact en een uitwisselbare insteekmodule voor eenvoudig onderhoud.

Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Aantal geleiders (excl. aarde)	1, 3
DIN-grootte	1 TE (Rastermaat), 3 TE (Rastermaat)
Max. continuspanning AC	750 V
IP	IP20
Veiligheidsniveau	3.5 kV
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/1642

Artikelen

Artnr.	Naam	Aantal geleiders (excl. aarde)	Max. continuspanning AC	VPE	Bruto prijs
786600302000	ISAFE T2-750-1+0-R Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 2 Uc 750V	1	750 V	12 st.	€ 1454,40
786600396000	ISAFE T2-750-1+0 Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 2 Uc 750V I	1	750 V	12 st.	€ 1299,60
786600397000	ISAFE T2-750-3+0 Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 2 Uc 750V I	3	750 V	10 st.	€ 2574,00
786600398000	ISAFE T2-750-3+0-R Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 2 Uc 750V	3	750 V	10 st.	€ 2700,00
786600399000	ISAFE T2-750 MODUL Insteekmodule voor overspanningsbeveiliging		750 V	24 st.	€ 1461,60

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com