



Noodstop in behuizing

Productgroep: [67] New Elfin



Uitvoering De noodstop in behuizing van New Elfin is een complete noodstopvoorziening in een eigen kast van 85 x 85 x 60 mm. De uitvoering is bedoeld voor posities waar geen bedieningspaneel beschikbaar is om een noodstopschakelaar in te monteren, zoals bij een transportband, een losstaande werkplek of een uitbreiding van een bestaande installatie.

De behuizing is geel uitgevoerd met een rode paddenstoelknop, de gangbare kleurstelling voor noodstopfuncties. Er zijn drie uitvoeringen: met draaiontgrendeling en paddenstoeldiameter 40 mm, met beschermbeugel en paddenstoeldiameter 42 mm, en met sleutelontgrendeling en paddenstoeldiameter 44 mm. De uitvoering met beugel voorkomt onbedoelde bediening; de uitvoering met sleutel beperkt het ontgrendelen tot bevoegd personeel.

De frontzijde haalt IP65. De nominale stroom bedraagt 10 A en de mechanische levensduur is 500.000 schakelingen. De toegepaste materialen zijn polycarbonaat, glasvezelversterkt polyamide en aluminium.

Het verbreekcontact in het noodstopcircuit dient dwangopenend te zijn; de gehele veiligheidsketen wordt beoordeeld tegen het prestatieniveau uit de risicobeoordeling van de machine.



Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/248

Artikelen

	Artnr.	Naam	VPE	Bruto prijs
☒	080CA0808-6GA	Drukknopkast 85x85x60 met rode noodstopdrukknop Ø 40, draaiontgr	1 st.	€ 28,38
☒	080CA0808-6GEAS	Drukknopkast 85x85x60 met bescherming e rode noodstopdrukknop Ø 42,	1 st.	€ 35,87
☒	080CA0808-6GFC	Drukknopkast 85x85x60 met rode noodstopdrukknop Ø 44, sleutelont	1 st.	€ 35,80

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com