



Aardlekmonitor ELRC-1 voor generatoren

Productgroep: [4901] Control



Uitvoering De ELRC-1 met een ingebouwde stroomtransformator is speciaal ontwikkeld voor generatoren

Compact in te bouwen

Hulpvoedingsspanning: 24-48V ac / dc / 110 Vac / dc - 230-400 Vac

Trip bereik In: 0.025 ÷ 0,25 A K = 0,1 - 0,25 ÷ 2,5 A K = 1 - 2,5 ÷ 25A K = 10

Output: 2 wisselcontacten: 5A 250V

Werk Temperatuur: -10 + 60 ° C



Bekijk dit product online:

www.dijkman.com/p/369

Artikelen

Artnr.	Naam	VPE	Bruto prijs
ELRC-1/35-48	Aardlek monitoring relais 35mm 24-48V	1 st.	€ 271,37
ELRC-1/35-400	Aardlek monitoring relais 35mm 110-230-400V	1 st.	€ 247,72
ELRC-1/60-48	Aardlek monitoring relais 60mm 24-48V	1 st.	€ 291,29
ELRC-1/60-400	Aardlek monitoring relais 60mm 110-230-400V	1 st.	€ 263,90
ELRC-1/80-48	Aardlek monitoring relais 80mm 24-48V	1 st.	€ 317,43
ELRC-1/80-400	Aardlek monitoring relais 80mm 110-230-400V	1 st.	€ 290,04
ELRC-1/110-48	Aardlek monitoring relais 110mm 24-48V	1 st.	€ 334,85
ELRC-1/110-400	Aardlek monitoring relais 110mm 110-230-400V	1 st.	€ 303,73

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com